



simpleLINE

SIMPLE-SENSOR

FIRST TOOL-FREE
ENVIRONMENTAL SENSOR
FOR SERVER RACKS



Zastosowanie:

- monitoring warunków środowiskowych w m.in.
 - serwerowniach, telekomunikacji

Cechy szczególne:

- montaż bez wykorzystania narzędzi i uchwytów (magnes)
- nie zabiera miejsca w szafie (montaż typu ØU)
- dokładne pomiary temperatury i wilgotności
- przechowywanie historii pomiarów do 5 lat
- powiadamianie na email oraz SMS przekroczeń progów pomiarowych
- funkcja cyklicznego wysyłania raportów oraz historii na email oraz SMS
- alarmowanie za pomocą wbudowanego brzęczyka oraz diod LED
- zarządzanie przez interfejs www

Specyfikacja techniczna:

- wymiary
 - 127 mm x 32 mm x 26 mm
- zasilanie
 - PoE 802.3af, pasywne PoE (48V)
- port komunikacyjny/zarządzanie
 - RJ-45, Ethernet 10/100Mbps, HTTP
- sygnalizacja
 - trójkolorowa dioda LED, brzęczyk
- sonda pomiarowa
 - temperatura zakres: -40°C ÷ 85°C, dokładność: 0.3 – 0.5°C
 - wilgotność zakres: 0 – 100%, dokładność: 2 – 3%
 - długość przewodu: 0,9m